

FAST.



Codice: 28132


Articolo: FS42500NC10SA42

Descrizione: Plafoniera d'emergenza S.A. IP42
Serie **FAST 42**

SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | |
|---|---|
| Fabbricazione elettronica LED Manufacturing LED electronics | Italiana Italian |
| Alimentazione Input power | 230Vca-50Hz |
| Assorbimento Power consumption | 2W |
| Grado di protezione Protection degree | IP42 |
| Corpo Body | ABS-policarbonato autoestinguente V2 conforme alle normative vigenti Self-extinguishing (V2) ABS plastic material |
| Ottica Reflector | Policarbonato prismaticizzato autoestinguente V2 Self-extinguishing (V2) prismaticized polycarbonate |
| Fonte luminosa Light source | LED Micro 150 Lumen/1W |
| Flusso luminoso Luminous flux | 500 Lumen |
| Temperatura operativa Operating temperature | -5°C+50°C |
| Resa cromatica (CRI) Colour Rendering Index | 75-90 |
| Tipo di funzionamento Type of functioning | S.A. Permanent |
| Fonte luminosa a LED Garanzia 10 anni Warranty |  |
| Diagramma polare polar diagram |  |

| | |
|---|---|
| Classe di isolamento Insulation class | II |
| Dimensioni Dimensions | 240x90x37mm |
| Autonomia Autonomy | 1 h |
| Tempo di ricarica Recharge time | 12 h |
| Montaggio* Mounting* | A parete Wall |
| *ad incasso tramite art.WALLBOX-FST-V2 (cod.19716) *Recessed wall mounting by item WALLBOX-FST-V2 (cod.19716) | |
| Batteria Battery | Ni Cd |
| Ricarica della batteria a corrente costante Battery recharging at constant rated current | |
| Protezione della batteria a scarica completa Battery protection at full discharging | |
| Lux a terra h2,5m | 25 Lux |
| Restistenza agli urti | IK 07 |
| LED Verde spia presenza rete GREEN LED power ON |  |
| Dimensione Dimension |  A: 240 mm B: 90 mm C: 37 mm |

ELETRONICA KROS S.r.l.

Stabilimento produttivo in Via della Produzione, 15 - 00030 San Cesareo Roma (Italy) - Tel. +39 06 9588359 - www.krossrl.it